



LISTINO PREZZI - IN VIGORE DAL 01 Febbraio 2013



1 - CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI - UNI 11104 (UNI EN 206-1)			DIM. MAX. NOM. AGGREGATO 31,5 mm				DIM. MAX. NOM. AGGREGATO 20,0 mm		
Classe di esposizione in funzione delle condizioni dell'ambiente sec. UNI EN 206-1	a/c max	Prezzo	S4		S5		SCC - EASYBETON		
			R _{ck} 30 [C 25/30]	R _{ck} 35 [C 28/35]	R _{ck} 40 [C 32/40]	R _{ck} 45 [C 35/45]	R _{ck} 35 [C 28/35]	R _{ck} 40 [C 32/40]	R _{ck} 45 [C 35/45]

CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CARBONATAZIONE											
XC	XC1	Asciutto / permanentemente bagnato	0,60	€/m ³	106,80	115,80	120,80	125,80	123,80	128,80	133,80
	XC2	Bagnato, raramente asciutto				116,30	121,30	126,30	124,30	129,30	134,30
	XC3	Moderatamente umido	0,55	€/m ³							
	XC4	Ciclicamente bagnato ed asciutto	0,50	€/m ³			122,30	127,30		130,30	135,30

CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CLORURI ESCLUSI QUELLI PROVENIENTI DALL'ACQUA DI MARE											
XD	XD1	Umidità moderata	0,55	€/m ³		117,80	122,80	127,80	125,80	130,80	135,80
	XD2	Bagnato, raramente asciutto	0,50	€/m ³			123,30	128,30		131,30	136,30
	XD3	Ciclicamente bagnato e asciutto	0,45	€/m ³				128,80			136,80

CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CLORURI PRESENTI NELL'ACQUA DI MARE											
XS	XS1	Esposto alla salsedine marina ma non direttamente in contatto con l'acqua di mare	0,50	€/m ³			123,80	128,80		131,80	136,80
	XS2	Permanentemente sommerso	0,45	€/m ³				128,80			136,80
	XS3	Zone esposte agli spruzzi o alla marea									

ATTACCO DEI CICLI DI GELO/DISGELO CON O SENZA DISGELANTI											
XF	XF1	Moderata saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante	0,50	€/m ³			123,80	128,80		131,80	136,80
	XF2	Moderata saturazione d'acqua, in presenza di agente disgelante			120,80						
	XF3	Elevata saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante	0,50	€/m ³		129,80	134,80	139,80	137,80	142,80	147,80
	XF4	Elevata saturazione d'acqua, con presenza di agente antigelo oppure acqua di mare	0,45	€/m ³							

ATTACCO CHIMICO DA PARTE DI ACQUE DEL TERRENO E ACQUE FLUENTI											
XA	XA1	Ambiente chimicamente debolmente aggressivo	0,55	€/m ³		131,80	136,80	141,80	139,80	144,80	149,80
	XA2	Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo	0,50	€/m ³				146,80			
	XA3	Ambiente chimicamente fortemente aggressivo	0,45	€/m ³							154,80

2 - CALCESTRUZZI ORDINARI A PRESTAZIONE GARANTITA - UNI 11104 (UNI EN 206-1) - DIM. MAX. NOM. AGGREGATO 31,5 mm

X0	CALCESTRUZZI PER STRUTTURE SEMPLICEMENTE ARMATE		S4	S5
	X0	R _{ck} 25 - [C 20/25]	104,30	108,30
	X0	R _{ck} 20 - [C 16/20]	102,30	106,30
-	CALCESTRUZZI PER STRUTTURE NON ARMATE O A BASSA PERCENTUALE DI ARMATURA			
	-	R _{ck} 15 - [C 12/15]	100,30	104,30
	-	R _{ck} 10 - [C 8/10]	98,30	102,30



VARIAZIONI PREZZI CALCESTRUZZI

PER CALCESTRUZZI CON DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA INERTE 20,0 mm	MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO DI CEMENTO TIPO 42,5 R	VARIAZIONE PREZZI PER CONSISTENZA	
+ 4,00 €/m³	+ 5,00 €/m³	Da S5 a S4	Da S4 a S5
		- 4,00 €/m³	+ 4,00 €/m³

3 - "BETONPAV" - CALCESTRUZZI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI - CERTIFICATI	
CERTIFICATO DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA DEL CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI - ICMQ-PAV-021	+ 5,00 €/m³
MAGGIORAZIONE RISPETTO ALLA MEDESIMA CLASSE DI RESISTENZA DI CALCESTRUZZO STANDARD (Gruppo 1)	

4 - ALTRI PRODOTTI

Inerti franco nostre centrali di betonaggio	€/Ton.	18,00
Inerti con servizio di trasporto e scarico 1/2 autobetoniera	€/m ³	45,00

PRODOTTI PARTICOLARI

5 - IMPASTI DI SABBIA e CEMENTO		6 - CALCESTRUZZO ISOLANTE "SOCOB"		7 - MALTA PER MURATURA	
Dosaggio Cemento Kg/m ³	200	Alleggerito mediante utilizzo di polistirolo	110,00	Pronta per l'impiego - Lavorabilità fino a 2 gg.	108,00
Euro/m ³	102,80	Densità: 500	€/m ³		€/m ³
Differenza cemento 50 Kg/m ³ +/-	5,00				

- La consistenza intesa come lavorabilità del calcestruzzo è garantita per un tempo massimo di 60 minuti
- * In presenza di solfati dovrà essere impiegato cemento resistente ai solfati conforme alla UNI 9156. Quotazioni da definirsi su richiesta (ARS / AARS)
- Consistenza mediante abbassamento al cono di Abrams: S4 160 - 210 mm -- S5 > 210 mm
- Le quotazioni dei calcestruzzi Rck 37 [C 30/37] dovranno essere quotati su richiesta.



LISTINO PREZZI - IN VIGORE DAL 01 Febbraio 2013



8 - CALCESTRUZZI SPECIALI			
SCREEDMIX - Massetto autolivellante	FILLMIX - Malta da riempimento	BETONMATRIX - CIs Rheodinamico (S.D.C)	PREZZI DA QUOTARE SU RICHIESTA
ARGIMIX - CIs con argilla espansa	COLORMIX - CIs colorato	FIBROMIX - CIs fibrorinforzato	
IMPERMIX - CIs impermeabile	SUBMIX - CIs subacqueo	BETONMIX - CIs premiscelato	

CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CARBONATAZIONE			
Intemi di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato ordinario con le superfici all'interno di strutture, con eccezione delle parti esposte a condensa o immerse in acqua.	XC1	XC	
Parti di strutture adibite al contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo armato ordinario prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo.	XC2		
Calcestruzzo armato ordinario in esterni con superfici esterne riparate dalla pioggia o in interni con umidità da moderata ad alta.	XC3		
Calcestruzzo armato ordinario in esterni con superfici soggette ad alternanze di asciutto ed umido. Calcestruzzi a vista in ambienti urbani. Superfici a contatto con l'acqua non compresa nella classe XC2	XC4		

CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CLORURI ESCLUSI QUELLI PROVENIENTI DALL'ACQUA DI MARE			
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti di ponti e viadotti esposti a spruzzi d'acqua contenenti cloruri.	XD1	XD	
Piscine; calcestruzzo esposto ad acque industriali contenenti cloruri.	XD2		
Elementi strutturali direttamente soggetti agli agenti disgelanti.	XD3		

CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CLORURI PRESENTI NELL'ACQUA DI MARE			
Strutture sulla costa o in prossimità.	XS1	XS	
Parti di strutture marine completamente sommerse in acqua. Parti di strutture marine esposte alla battigia o alle zone soggette agli spruzzi ed alle onde del mare.	XS2		
	XS3		

ATTACCO DEI CICLI DI GELO/DISGELO CON O SENZA DISGELANTI			
Superfici verticali esposte alla pioggia ed al gelo.	XF1	XF	
Superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati nell'aria. Superfici orizzontali dove l'acqua può accumularsi e possono sorgere fenomeni di gelo	XF2		
	XF3		
Superfici verticali e orizzontali esposte a spruzzi d'acqua contenenti Sali disgelanti.	XF4		

ATTACCO CHIMICO DA PARTE DI ACQUE DEL TERRENO E ACQUE FLUENTI			
Contenitori di fanghi e vasche di decantazione. Contenitori e vasche per acque reflue.	XA1	XA	
Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi.	XA2		
Elementi strutturali o pareti a contatto di acque industriali fortemente aggressive.	XA3		

9 - MAGGIORAZIONI e AGGIUNTE CALCESTRUZZI

Additivi (Acceleranti / Ritardanti)	€/Lt.	2,00
Agente espansivo per compensazione ritiro (tipo "Stabilmac")	€/Kg.	1,40
Fibre SINTETICHE STRUTTURALI -- Dosaggio consigliato da 1,5 Kg/m ³ a 4,5 Kg/m ³	€/Kg.	16,00
Fibre SINTETICHE SEMISTRUTTURALI PER MASSETTI -- Dosaggio consigliato da 1,0 Kg/m ³ a 5 Kg/m ³	€/Kg.	10,00
Fibre in acciaio -- Dosaggio consigliato da 25,0 Kg/m ³	€/Kg.	QUOTAZIONE SU RICHIESTA

10 - ALTRI SERVIZI

Onere per smaltimento calcestruzzo non scaricato e reso (compresa vasca pompa) - Materiale trattato con "Beton-wash"	€/Ton.	20,00
Servizio tecnologico - Assistenza tecnica al getto (Tempo da partenza e rientro ns. Sede)	€/Hr.	80,00

11 - PREZZI SERVIZI

SCARICO EFFETTUATO A MEZZO DI:		
	FISSO	PRESTAZIONE
	Euro	Euro/m ³
Pompa autocarrata 5 St. mt. 48 -- Prestazione minima fatturata 100,0 m ³	320,00	10,00
Pompa autocarrata 5 St. mt. 40	260,00	9,50
Pompa autocarrata 5 St. mt. 35	190,00	9,00
Pompa su autobetoniera mt. 28	135,00	9,00
Nastro su autobetoniera mt. 15	100,00	9,00

12 - MAGGIORAZIONI - SERVIZI -

Per carico inferiore a 7 m ³ (per ogni m ³ mancante)	€/m ³	14,00
Per sosta autobetoniera oltre i 5 minuti per m ³	€/Min.	1,20
Tubazioni aggiuntive per scarico con autobetonpompe	€/ml	6,00

- ROVEREDO IN PIANO (PN) - Via Arti e Mestieri, 15 - Tel. 0434/922722 - Fax. 0434/922106 -- IMPIANTO DI BETONAGGIO
- SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - Via Gemona, 4 - Tel. 0434/85510 - Fax. 0434/857757 -- IMPIANTO DI BETONAGGIO
- MANIAGO (PN) - Via Ponte Giulio, s.n. - Tel. 0427/709056 - Fax. 0427/709056 -- IMPIANTO DI BETONAGGIO
- FAGAGNA (UD) - Via E. Tosi, s.n. - Tel. 0432/800061 - Fax. 0432/800061 -- IMPIANTO DI BETONAGGIO
- VIVARO (PN) - Loc. Basaldella, s.n. - Tel. 335/6273700 - Fax. 0427/97071 - IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE e SELEZIONE INERTI
- POLCENIGO (PN) - Loc. Artugna, s.n. - Tel. 0434/590100 - Fax. 0434/922106 - DISCARICA INERTI TIPO "A"

N.B.: il presente documento annulla e sostituisce ogni precedente listino prezzi - i prezzi indicati si intendono al netto dell'I.V.A. di legge

N.B.: il presente documento annulla e sostituisce ogni precedente listino prezzi - i prezzi indicati si intendono al netto dell'I.V.A. di legge