


BETONPAV

CALCESTRUZZO SPECIFICO
PER PAVIMENTAZIONI SIA INTERNE CHE ESTERNE

Prestazioni tecniche

- Resistenza caratteristica	30 MPa
- Tempo di inizio presa Proctor a 20°C	390 min
- Tempo di fine presa Proctor a 20°C	500 min
- Ritiro igrometrico con UR = 50% a 28 giorni	250 µm/m
- Ritiro igrometrico con UR = 50% a 60 giorni	280 µm/m
- Modulo elastico secante a 28 giorni	34000 MPa
- Deformazione viscosa all'infinito (per sollecitazione unitaria di compressione di 1 MPa)	47 µm/m
- Permeabilità a 28 giorni, penetrazione di acqua sotto pressione (5 atm) secondo UNI 12390-8	12 mm



Specifiche del prodotto

Oltre alla non trascurabile riduzione dei tempi di posa in opera, dovuta all'elevata fluidità del prodotto (S5), **BETONPAV** riesce a ridurre i tempi di finitura ad almeno 1/4 di quanto sarebbe necessario utilizzando un calcestruzzo tradizionale; consentendo dunque la realizzazione degli strati di usura a spolvero o a pastina in tempi molto rapidi anche con temperature relativamente basse

Il confezionamento con bassissimi rapporti Acqua/Cemento garantisce oltre all'**elevata coesione dell'impasto**, anche **resistenze maggiori** sia a **compressione** che a **flessione, impermeabilità e durabilità**.

Ideale per:

1. **Pavimentazioni industriali**
2. **Pavimentazioni civili**
3. **Parcheggi**
4. **Piazzole di sosta**
5. **Pavimentazioni architettoniche**
6. **Pavimenti stampati**

Perché usarlo?

1. **Ottima Finitura superficiale**
2. **Precisi tempi di presa**
3. **Durabilità**
4. **Bassa segregazione**
5. **Bassi ritiri**
6. **Adattamento alla stagionalità**

cobeton s.r.l.
via Arti e Mestieri, 15
33080 Roveredo in Piano (PN)

+39 0434 590100
info@cobeton.com
www.cobeton.com



BETONPAV

Descrizione del prodotto

BETONPAV viene confezionato con aggregati controllati e con additivi all'avanguardia che, dato l'alto potere coesivo permettono al calcestruzzo di eliminare qualsiasi accenno di segregazione o di bleeding, lavorabilità anche senza aggiunte "incontrollabili" d'acqua.

Grazie alla potenza e alla versatilità dei vari additivi, utilizzati per il suo confezionamento e diversificati nelle varie stagioni, **BETONPAV** consente di realizzare ottime pavimentazioni in qualsiasi periodo dell'anno.

BETONPAV presenta una maggiore facilità di stesa e di compattazione, agevolando quindi la posa e alleviando il lavoro. In fase di finitura, inoltre, riesce a minimizzare la creazione del cosiddetto effetto "ONDA" garantendo quindi un'ottima finitura superficiale.

Il calcestruzzo **BETONPAV**, essendo stato studiato e formulato sulla base delle indicazioni forniteci dalle imprese e dai pavimentisti, risolve forse uno dei problemi maggiori legati alla realizzazione delle pavimentazioni: i "tempi morti" di attesa. Le proprietà di questo prodotto infatti, calibrate in base alle diverse stagioni, abbreviano drasticamente i tempi di attesa per il primo indurimento, riducendo quindi anche i costi.

BETONPAV infine è il prodotto perfetto per le applicazioni estetiche del design di pavimenti stampati, colorati, nuvolati, acidificati, resinati, ecc.

