FILLMIX

MALTA DI RIEMPIMENTO AUTOLIVELLANTE

Se hai bisogno di un materiale di riempimento per scavi o cisterne, che ti garantisca rapidità e comodità durante la messa in opera, ma anche in fase di rimozione, allora **FILLMIX** è prodotto che fa per te!

Prestazioni tecniche

Resistenza meccanica alla compressione a 28 gg.	10 ÷ 20 kg/cm^2
Massa volumica allo stato indurito	1.400 / 1.800 kg/ m^3
Modulo elastico	400 / 600 Mpa

Specifiche del prodotto

FILLMIX potrebbe essere definito un "terreno artificiale" per le sue particolari caratteristiche. Viene confezionato presso le centrali di betonaggio automatizzate e ti garantisce costanza ed omogeneità.
Il trasporto in autobetoniera ti permette di effettuare lo scarico sia a pompa che a canala.
Trasporto e messa in opera veloci ed agevoli, si traducono in tempi di scavo e volumi ridotti.

Ideale per:

1. **Sottopavimentazioni**
2. **Riempimento di trincee**
3. **Scavi e cavità sotterranee**
4. **Inertizzazione di serbatoi e cisterne nel sottosuolo**

Perché usarlo?

1. **Volume di escavazione ridotto**
2. **Tempi e costo di escavazione ridotti**
3. **Vibrazione e compattazione non necessari**
4. **Portanza elevata allo stato indurito**
5. **Elevata stabilità volumetrica**
6. **Facilità di rimozione**

cobeton s.r.l.
via Arti e Mestieri, 15
33080 Roveredo in Piano (PN)

+39 0434 590100
info@cobeton.com
www.cobeton.com

FILLMIX

Descrizione del prodotto

FILLMIX è il tuo alleato ideale, quando si tratta di ridurre TEMPI E COSTI, sia nella fase di messa in opera che in quelle successive.
Tutto ciò è possibile grazie a diversi fattori, quali l'evaporazione e il ritiro igrometrico controllati uniti a tempi di presa e resistenza al calpestio ridotti (bastano solo 12 ore dal getto!).
Grazie alla sua particolare struttura, anche un'eventuale rimozione del prodotto diventa semplice e non richiede l'uso di particolari strumenti demolitori.

cobeton s.r.l.
via Arti e Mestieri, 15
33080 Roveredo in Piano (PN)

+39 0434 590100
info@cobeton.com
www.cobeton.com